



KOMPONENTY
NESÍŤOVÉ ENERGIE

UKLÁDÁNÍ ENERGIE

ZÁLOŽNÍ BATERIE

Classic OGi



**Olověné baterie s tekutým
elektrolytem**

jmenovité napětí: 2V
jmenovitá kapacita: 50-1600 Ah

Klasická baterie s tekutým elektrolytem
a dlouhou životností.

Životnost: 20 let při 20°C.

Velmi vysoká provozní spolehlivost
Kladné a záporné mřížkové elektrody
Vhodné pro krátkodobé vybíjení
Nízké nároky na údržbu

Výrobce


GNB
INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

VERZE 201507

www.ibg.cz

Typ	Jmen. napětí	Jmen. kapacita C10 1,8 V/čl. 20°C Ah	Délka (l) max. mm	Instal. délka (L) max. mm	Šířka (b/w) max. mm	Výška (h) max. mm	Hmot. s elektrolytem kg	Hmot. elektrolytu kg	Vnitřní odpor mOhm	Zkratový proud A	Pólový vývod	Počet párů vývodů
2 OGi 50 LA	2	50	69	79	160	351	6,30	2,30	2,90	700	M-M8	1
3 OGi 75 LA	2	75	69	79	160	351	7,00	2,10	2,00	1020	M-M8	1
4 OGi 100 LA	2	100	125	135	160	384	11,5	4,90	1,50	1360	M-M8	1
6 OGi 150 LA	2	150	125	135	160	384	13,3	4,60	1,10	1850	M-M8	1
8 OGi 200 LA	2	200	155	165	160	384	16,8	5,80	0,85	2400	M-M8	1
10 OGi 250 LA	2	250	194	204	160	384	20,9	7,30	0,72	2800	M-M8	1
4 OGi 260 LA	2	260	124	134	206	511	20,8	8,20	0,64	3150	F-M8	1
5 OGi 325 LA	2	325	124	134	206	511	22,9	7,90	0,53	3800	F-M8	1
6 OGi 370 LA	2	370	124	134	206	511	24,7	7,50	0,46	4350	F-M8	1
7 OGi 410 LA	2	410	124	134	206	511	26,6	7,30	0,41	4880	F-M8	1
8 OGi 440 LA	2	440	124	134	206	511	28,5	7,10	0,37	5400	F-M8	1
9 OGi 470 LA	2	470	124	134	206	511	30,6	6,90	0,34	5850	F-M8	1
10 OGi 530 LA	2	530	145	155	206	511	34,0	8,10	0,32	6300	F-M8	1
11 OGi 580 LA	2	580	166	176	206	511	38,3	9,80	0,30	6700	F-M8	1
12 OGi 620 LA	2	620	166	176	206	511	40,0	9,40	0,28	7050	F-M8	1
12 OGi 730 LA	2	730	210	220	254	511	50,3	17,5	0,25	8200	F-M8	2
14 OGi 800 LA	2	800	210	220	254	511	52,6	15,9	0,21	9750	F-M8	2
16 OGi 880 LA	2	880	210	220	254	511	56,6	15,5	0,19	10750	F-M8	2
19 OGi 1000 LA	2	1000	210	220	254	511	62,5	14,9	0,17	12050	F-M8	2
16 OGi 1260 LA	2	1260	210	220	233	688	78,2	18,3	0,16	12800	F-M8	2
18 OGi 1340 LA	2	1340	210	220	233	688	85,2	19,7	0,15	13600	F-M8	2
20 OGi 1520 LA	2	1520	210	220	275	688	95,2	22,3	0,14	14600	F-M8	2
22 OGi 1600 LA	2	1600	210	220	275	688	103	23,3	0,13	15750	F-M8	2

Pólový vývod a utahovací moment:



Rozměry:

