



KOMPONENTY
NESÍŤOVÉ ENERGIE

UKLÁDÁNÍ ENERGIE

ZÁLOŽNÍ BATERIE

TAB OGi



Olověné baterie s tekutým elektrolytem

jmenovité napětí: 2V, 6V, 12V
jmenovitá kapacita: 29-960 Ah

Klasická baterie s tekutým elektrolytem a dlouhou životností.

Životnost: 15 a více let při 20°C.

Velmi vysoká provozní spolehlivost
Kladné a záporné mřížkové elektrody
Nízké nároky na údržbu

Výrobce

TAB 
batteries

VERZE 201507

www.ibg.cz

Typ	Jmen. napětí	Jmen. kapacita C10 1,80 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C5 1,75 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C3 1,75 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C1 1,70 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C1/2 1,65 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C1/6 1,65 V/čl. 20°C Ah	Kapacita C1/12 1,60 V/čl. 20°C Ah	Vnitřní odpor Ri mOhm	Zkratový proud Isc kA	Délka (L) mm	Šířka (W) mm	Výška (H) mm	Hmot. s elektrolytem kg	Pólový vývod
12V 1 OGi 25	12	29,0	25,5	22,5	16,8	14,3	9,2	6,7	16,79	0,72	272	205	392	33,0	závit M10
12V 2 OGi 50	12	55,0	49,5	44,7	32,8	28,0	18,0	13,1	8,81	1,41	272	205	392	41,0	závit M10
12V 3 OGi 75	12	80,0	74,5	67,5	49,6	42,2	27,3	19,8	5,94	2,11	272	205	392	49,0	závit M10
12V 4 OGi 100	12	105,0	98,5	89,4	65,7	56,1	36,1	26,1	4,46	2,81	272	205	392	58,0	závit M10
12V 5 OGi 125	12	135,0	123,0	111,3	81,6	69,0	44,3	31,7	3,57	3,52	380	205	392	78,0	závit M10
12V 6 OGi 150	12	165,0	148,5	133,8	98,2	82,5	52,7	37,1	2,97	4,22	380	205	392	86,0	závit M10
6V 7 OGi 175	6	187,2	167,3	151,3	110,7	91,2	56,9	39,6	1,27	4,93	272	205	392	49,0	závit M10
6V 8 OGi 200	6	228,0	197,5	178,8	130,0	108,0	67,3	46,8	1,11	5,63	272	205	392	53,0	závit M10
6V 9 OGi 225	6	254,0	221,5	200,7	145,8	121,5	75,5	52,6	0,99	6,36	380	205	392	68,0	závit M10
6V 10 OGi 250	6	270,0	247,0	223,5	161,7	133,0	80,5	55,3	0,89	1,04	380	205	392	72,0	závit M10
6V 11 OGi 275	6	304,0	271,5	245,1	177,6	146,0	88,5	60,7	0,80	7,78	380	205	392	75,0	závit M10
6V 12 OGi 300	6	320,0	296,0	268,2	194,4	159,5	96,5	66,3	0,74	8,44	380	205	392	79,0	závit M10
2V 3 OGi 75	2	80,0	74,5	67,5	49,6	42,2	27,3	19,8	0,99	2,11	103	206	420	13,8	závit M10
2V 4 OGi 100	2	105,0	98,5	89,4	65,7	56,1	36,1	26,1	0,74	2,81	103	206	420	14,5	závit M10
2V 5 OGi 125	2	135,0	123,0	111,3	81,6	69,0	44,3	31,7	0,60	3,52	103	206	420	15,2	závit M10
2V 6 OGi 150	2	165,0	148,5	133,8	98,2	82,5	52,7	37,1	0,50	4,22	103	206	420	15,9	závit M10
2V 7 OGi 175	2	187,2	167,3	151,3	110,7	91,2	56,9	39,6	0,42	4,93	103	206	420	16,5	závit M10
2V 8 OGi 200	2	228,0	197,5	178,8	130,0	108,0	67,3	46,8	0,37	5,63	103	206	420	17,1	závit M10
2V 9 OGi 225	2	254,0	221,5	200,7	145,8	121,5	75,5	52,6	0,33	6,36	103	206	420	17,7	závit M10
2V 10 OGi 250	2	270,0	247,0	223,5	161,7	133,0	80,5	55,3	0,30	7,04	126	206	420	20,5	závit M10
2V 11 OGi 275	2	304,0	271,5	245,1	177,6	146,0	88,5	60,7	0,27	7,78	145	206	420	23,3	závit M10
2V 12 OGi 300	2	320,0	296,0	268,2	194,4	159,5	96,5	66,3	0,25	8,44	145	206	420	24,5	závit M10
2V 24 OGi 600	2	684,0	592,5	536,4	390,0	324,0	201,9	140,4	0,13	16,42	205	272	392	53,0	závit M10
2V 30 OGi 750	2	810,0	741,0	670,5	485,1	399,0	241,5	165,9	0,10	21,89	205	380	392	72,0	závit M10
2V 36 OGi 900	2	960,0	888,0	804,6	583,2	478,5	289,5	198,9	0,08	24,63	205	380	392	79,0	závit M10

Zapojení:

Rozměry:

