



ibg

KOMPONENTY
NESÍŤOVÉ ENERGIE

UKLÁDÁNÍ ENERGIE

ZÁLOŽNÍ BATERIE

TAB UPS



Olovené baterie s tekutým elektrolytem

jmenovité napětí: 2V, 6V, 12V
jmenovitá kapacita: 41-1041 Ah

Klasická baterie s tekutým elektrolytem
a dlouhou životností
Životnost: 12 let při 20°C.

Velmi vysoká provozní spolehlivost
Vhodná pro UPS aplikace
Nízké nároky na údržbu

Výrobce

TAB 
batteries

VERZE 201507

www.ibg.cz

Typ	Jmen. napětí V	Jmen. kapacita C10 1,80 V/čl. Ah	Výkon 60 min 1,75 V/čl. W/čl.	Výkon 30 min 1,75 V/čl. W/čl.	Výkon 15 min 1,70 V/čl. W/čl.	Výkon 10 min 1,63 V/čl. W/čl.	Výkon 5 min 1,60 V/čl. W/čl.	Vnitřní odpor Ri mOhm	Zkratový proud Isc kA	Délka (L) mm	Šířka (W) mm	Výška (H) mm	Hmot. s elektrolytem kg	Pólový vývod
12V 1 UPS 100	12	41	42	64	92	120	181	16,8	0,73	272	205	392	33	závit M10
12V 2 UPS 200	12	59	73	112	169	218	323	8,4	1,46	272	205	392	41	závit M10
12V 3 UPS 300	12	86	103	162	246	313	465	5,6	2,2	272	205	392	49	závit M10
12V 4 UPS 400	12	114	135	210	322	410	606	4,2	2,93	272	205	392	58	závit M10
12V 5 UPS 500	12	147	169	264	412	520	755	3,36	3,66	380	205	392	78	závit M10
12V 6 UPS 600	12	179	204	327	500	629	895	2,8	4,39	380	205	392	86	závit M10
6V 7 UPS 700	6	206	237	384	588	737	1040	1,2	5,13	272	205	392	49	závit M10
6V 8 UPS 800	6	247	272	440	676	848	1187	1,05	5,86	272	205	392	53	závit M10
6V 9 UPS 900	6	271	306	492	742	913	1294	0,93	6,59	380	205	392	68	závit M10
6V 10 UPS 1000	6	293	342	558	812	1014	1403	0,84	7,32	380	205	392	72	závit M10
6V 11 UPS 1100	6	325	381	592	879	1098	1509	0,76	8,05	380	205	392	75	závit M10
6V 12 UPS 1200	6	347	418	640	946	1178	1613	0,7	8,79	380	205	392	86	závit M10
2V 24 UPS 2400	2	742	816	1321	2027	2544	3562	0,13	17,58	205	272	392	53	závit M10
2V 30 UPS 3000	2	879	1027	1674	2437	3042	4209	0,1	21,9	205	380	392	72	závit M10
2V 36 UPS 3600	2	1041	1253	1920	2837	3535	4838	0,08	26,3	205	380	392	86	závit M10

Zapojení:

Rozměry:

